

apollostation oil 2cycle

1. 用途

スクーター、ミニバイク、草刈り機、農機具、スノーモービル、二輪車などに適した2サイクルエンジン用オイルです。

2. 本質

自動車技術会が制定する JASO 規格で、排気煙、排気系閉塞性に優れるロースモークの「FD」を取得したオイルです。

3. JASO規格f

FD

※船外機は船外機用オイル「ダフニーアウトボードエンジンオイル」をお勧めします。

■ダフニーアウトボードエンジンオイル

1. 用途

漁業やマリンレジャーなどでの使用を想定した2サイクルガソリンエンジンオイルで、防錆能力に優れ、混合潤滑及び分離潤滑いずれにも適します。

2. 特長

高速高負荷運転時でも強力な油膜を形成しますので潤滑部分の摩擦を最小にします。

3. 代表性状

密度 g/cm ³ @15°C	粘度 mm ² /s		引火点°C (COC)
	@40°C	@100°C	
0.8731	106.2	12.04	120

4. 代表性状

項 目		分析値
密 度	@15°C g/cm ³	0.8617
色 相	(ASTM)	青色
引 火 点	(COC) °C	130
動 粘 度	@ 40°C mm ² /s	57.69
	@100°C mm ² /s	9.014
粘 度 指 数		135
流 動 点	°C	-22.5
酸 価	mgKOH/g	0.03
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	1.09
硫 酸 灰 分	wt%	0.04

5. 荷 姿

200D/M、4L 缶 × 6、500ml 缶 × 20

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで