

## apollostation oil CVTF

～CVTF 車にお乗りの方へ～

---

### 1. 用途

金属ベルトタイプ CVT 車専用のトランスミッションオイルです。  
CVT 機構の要である、金属ベルトとプーリー間の動力伝達をスムーズに行います。

### 2. 本質

出光の最先端技術により、優れた摩耗防止性と伝達トルク容量の高さを実現します。

### 3. 特長

- (1)トランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。
- (2)トランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィーリングを取り戻します。

### ※使用上の留意事項

■以下の項目に該当する車はフルード交換を控えてください。

- ・登録から 10 年または走行距離が 10 万 km 以上の車
- ・5 年または 5 万 km 以上無交換の車
- ・すでにミッションの不具合が発生している車
- ・並行輸入車・改造車両

## 4. 代表性状

項 目		分析値
密 度 @15°C	g/cm <sup>3</sup>	0. 8544
色 相 (ASTM)		緑色
引 火 点 (COC)	°C	188
動 粘 度	@ 40°C mm <sup>2</sup> /s	34. 22
	@100°C mm <sup>2</sup> /s	7. 319
粘 度 指 数		187
流 動 点	°C	-47. 5
酸 価	mgKOH/g	0. 71
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	3. 21

## 5. 荷 姿

20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで

MK 2022/10/01