

apollostation oil FLUSH

～ガソリン車用フラッシングオイル～

1. 用途

主にガソリン4サイクルエンジン車向けのフラッシング専用オイルです。

※エンジンオイルとしては使用できません。

※ディーゼルエンジン車にはご使用できません。

2. 本質

エンジン内の汚れやスラッジを除去するため、添加剤を効果的に配合したフラッシング専用のオイルです。

3. 特長

(1) 高度に精製したベースオイルを使用しています。

高度に精製したベースオイルを使用しているため、添加剤が最大限に効果を発揮します。

(2) エンジン内の汚れやスラッジを除去します。

清浄分散剤を効果的に配合しているため、エンジン内の汚れやスラッジを除去し、エンジンを清浄な状態に回復させます。

4. ご使用に際して

(1) オイル交換の際、新しいオイルを入れる前に、エンジン内に付着した燃えカスや金属粉などをクリーニングするときに使用します。

(2) エンジンオイルを長く使っていると、泥状物質であるスラッジや樹脂状物質であるワニスが発生します。こうした異物をそのままにしておくと、フィルターの手まりや、潤滑不良が生じる可能性があります。エンジン内の部品の摩耗も早まります。

(3) フラッシングはオイルフィルターの交換と同じタイミングで行なうことをお勧めします。

5. 代表性状

項 目		分析値
密 度 @15°C	g/cm ³	0. 8768
色 相 (ASTM)		褐色 2.0
引 火 点 (COC)	°C	240
動 粘 度	@ 40°C mm ² /s	57. 01
	@100°C mm ² /s	8. 178
粘 度 指 数		112
流 動 点	°C	-35. 0
酸 価	mgKOH/g	1. 71
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	7. 43
硫 酸 灰 分	wt%	0. 73

6. 荷 姿

200D/M 20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで