

## apollostation oil Motorcycle 4T

---

### 1. 用途

国産のスクーターからストリート及びオフロードのバイクまで幅広く対応する4サイクルバイク専用のエンジンオイルです。

### 2. 本質

低速回転から高速まで、ギヤチェンジがスムーズです。

3. SAE粘度グレード	JASO
10W-40	MA

## 4. 代表性状

項 目		分析値
密 度 @15°C	g/cm <sup>3</sup>	0. 8724
色 相 (ASTM)		暗褐色 L4.0
引 火 点 (COC)	°C	226
動 粘 度	@ 40°C mm <sup>2</sup> /s	90. 04
	@100°C mm <sup>2</sup> /s	13. 62
粘 度 指 数		154
流 動 点	°C	-42. 5
酸 価	mgKOH/g	1. 94
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	6. 10
硫 酸 灰 分	wt%	0. 85

## 5. 荷 姿

1L缶×20

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで