

## apollostation oil diesel 10W-30

～DPF を搭載したトラック、バスなどの大型車用ディーゼルエンジンオイル～

---

### 1. 用途

DPF を搭載したトラック、バスなど大型車用のディーゼルエンジンオイルです。優れた清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。

### 2. 本質

出光グループ独自の高度精製技術によるベースオイル(セミ合成油)と添加剤配合技術によるDPF 搭載のディーゼル車専用エンジンオイルです。

### 3. 特長

(1)DPF に対応するため、特別な添加剤を配合しています。

(2)高い清浄性を誇り、エンジン内を長期にわたりクリーンに保ちます。

※適合車種・エンジン以外では本来の性能を発揮できません。自動車メーカーの指定又は推奨を必ずご確認の上、ご使用下さい。

※従来型の大型車(DPF 未装着)にも DH-2 規格オイルはご使用できます。

また、尿素 SCR 装着車、建設機械、農業機械にもご使用頂けます。

※DL-1 規格品を指定又は推奨されている車両にはご使用できません。

4. SAE粘度グレード	JASO
10W-30	DH-2

### 5. 使用上の留意事項

- ・JASO DH-2 規格適合車以外に使用できません。また、ガソリン車に使用できません。
- ・他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。
- ・規格と粘度グレードは、各車付属の取扱説明書を参照ください。

## 6. 代表性状

項 目		分析値
密 度 @15°C	g/cm <sup>3</sup>	0. 8722
色 相 (ASTM)		淡褐色 L2.5
引 火 点 (COC)	°C	216
動 粘 度	@ 40°C mm <sup>2</sup> /s	74. 43
	@100°C mm <sup>2</sup> /s	11. 37
粘 度 指 数		145
流 動 点	°C	-42. 5
酸 価	mgKOH/g	0. 87
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	10. 2
硫 酸 灰 分	wt%	1. 09

## 7. 荷 姿

200D/M、20L ペール缶、4L 缶×6

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで