

apollostation oil diesel 5W-30

～DPF を搭載した一般普通乗用車にお乗りの方へ～

1. 用途

DPF を搭載した乗用車、小型商用車専用ディーゼルエンジンオイルです。
優れた清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。

2. 本質

出光グループ独自の高度精製技術によるベースオイル(セミ合成油)と添加剤配合技術による
DPF 搭載のディーゼル車専用エンジンオイルです。

3. 特長

(1) DPF に対応するため、特別な添加剤を配合しています。

(2) 高い清浄性を誇り、エンジン内を長期にわたりクリーンに保ちます。

※適合車種・エンジン以外では本来の性能を発揮できません。自動車メーカーの指定又は
推奨を必ずご確認の上、ご使用下さい。

※DL-1 規格品は、DPF を装着した一般普通乗用車用のオイルです。

トラックなどの大型車には対応しませんのでご注意ください。

※DPF 非装着車、及び DPF 搭載の大型商用車(JASO DH-2 規格品を指定又は推奨され
ている車両)にはご使用になれません。

4. SAE粘度グレード	JASO
5W-30	DL-1

5. 使用上の留意事項

- ・JASO DL-1 規格適合車以外に使用できません。また、ガソリン車には使用できません。
- ・他銘柄との混合は避けてください。全量を交換してのご使用をお勧めします。
- ・規格と粘度グレードは、各車付属の取扱説明書を参照ください。

6. 代表性状

項 目		分析値
密 度 @15°C	g/cm ³	0.8485
色 相 (ASTM)		褐色 L2.5
引 火 点 (COC)	°C	224
動 粘 度	@ 40°C mm ² /s	54.06
	@ 100°C mm ² /s	9.571
粘 度 指 数		163
流 動 点	°C	-37.5
酸 価	mgKOH/g	1.22
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	4.81
硫 酸 灰 分	wt%	0.52

7. 荷 姿

20L ペール缶、4L 缶 × 6

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで