

## apollostation oil premium 0W-8

～ハイブリット車など 0W-8 推奨車にお乗りの方へ～  
エンジン本来の性能を最大限発揮させる最高級オイル

---

### 1. 用途

0W-8 推奨車に求められる極めて高い省燃費性能を持ちながら、清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。

### 2. 本質

出光グループ独自の化学合成テクノロジーから生まれた 100%合成油の高粘度指数ベースオイルと独自の添加剤配合技術による最高級ガソリン車専用エンジンオイルです。

### 3. 特長

- (1) JASO(自動車技術会)から GLV-1 規格に認証されたオイルです。
- (2) 0W-8 推奨車専用 環境対応/超省燃費エンジンオイルです。
- (3) エンジン内を長期にわたりクリーンに保ちます。

4. SAE粘度グレード	JASO
0W-8	GLV-1

### 5. 使用上の留意事項

- ・0W-8 推奨車以外には使用できません。ディーゼル車には使用できません。
- ・他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。
- ・規格と粘度グレードは、各車付属の取扱説明書を参照ください。

## 6. 代表性状

項 目		分析値
密 度 @15°C	g/cm <sup>3</sup>	0. 8451
色 相 (ASTM)		褐色 L4.0
引 火 点 (COC)	°C	228
動 粘 度	@ 40°C mm <sup>2</sup> /s	25. 63
	@100°C mm <sup>2</sup> /s	5. 245
粘 度 指 数		141
流 動 点	°C	-45. 0
酸 価	mgKOH/g	1. 74
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	7. 33
硫 酸 灰 分	wt%	0. 79

## 7. 荷 姿

20Lペール缶、4L缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで

HT 2023/12/06