

apollostation oil premium 5W-40 A3/B4

～輸入車・スポーツ車にお乗りの方～

1. 用途

高出力車、ターボ車などの過酷な運転条件下においても、優れた清浄性、高温酸化安定性、せん断安定性によりエンジンを保護し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。
ガソリン・ディーゼル(DPF 未搭載)車兼用エンジンオイルです。

2. 本質

出光グループ独自の化学合成テクノロジーから生まれた 100%化学合成の高粘度指数ベースオイルと独自の添加剤配合技術による ACEA「A3/B4」「A3/B3」適合車用最高級ガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。

3. 特長

(1) 高温・高負荷条件下でも耐久性・耐摩耗性に優れています。

酸化防止剤、粘度指数向上剤、清浄分散剤等を高精度で配合し、エンジンオイルの基本性能をバランス良く備えています。

(2) 国産ハイパワー車、ヨーロッパ車に適しています。

適合: BMW Longlife-01、メルセデスベンツ 229.3/229.5、ポルシェ A40、VW 502_00/505_00

(3) 清浄分散剤を効果的に配合することで、エンジン内部でのデポジットの生成を防ぎ、エンジン内を長期にわたり、クリーンに保ちます。

(4) ターボ車にも適しています。

4. SAE粘度グレード

5W-40

ACEA

A3/B4、A3/B3

API 規格

SN/CF

5. 使用上の留意事項

- ・他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。
- ・規格と粘度グレードは、各車付属の取扱説明書を参照ください。
- ・ご使用の際には、カーメーカーのオーナーズマニュアルをご参照、またはカーメーカーへお問い合わせいただき、ACEA「A3/B4・A3/B3」適合車には「apollostation oil premium 5W-40 A3/B4」、ACEA「C3」適合車には「apollostation oil premium 5W-40 C3」の使用をお願いします。

6. 代表性状

項 目		分析値
密 度 @15°C	g/cm ³	0. 8526
色 相 (ASTM)		淡褐色 L2.5
引 火 点 (COC)	°C	234
動 粘 度	@ 40°C mm ² /s	86. 48
	@100°C mm ² /s	14. 20
粘 度 指 数		170
流 動 点	°C	-42. 5
酸 価	mgKOH/g	1. 99
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	10. 2
硫 酸 灰 分	wt%	1. 01

7. 荷 姿

20Lペール缶、4L缶×6

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで