

apollostation oil premium 5W-40 C3

～輸入車・スポーツ車にお乗りの方～

1. 用途

高出力車、ターボ車などの過酷な運転条件下においても、優れた清浄性、高温酸化安定性、せん断安定性によりエンジンを保護し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。

ガソリン・ディーゼル(DPF 搭載)車兼用エンジンオイルです。

2. 本質

出光グループ独自の化学合成テクノロジーから生まれた 100%化学合成の高粘度指数ベースオイルと独自の添加剤配合技術による ACEA「C3」適合車用最高級ガソリン・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。

3. 特長

(1) 高温・高負荷条件下でも耐久性・耐摩耗性に優れています。

(2) 米国、ヨーロッパ車にも適しています。

適合: BMW LL-04、メルセデスベンツ 226.5/229.31/229.51/229.52、VW 511.00、
ルノー RN0700/0710、ポルシェ C40、GM Dexos2

(3) 清浄分散剤を効果的に配合することで、エンジン内部でのデポジットの生成を防ぎ、エンジン内を長期にわたり、クリーンに保ちます。

(4) ターボ車にも適しています。

SAE粘度グレード	ACEA	API 規格
5W-40	C3	SN

5. 使用上の留意事項

・他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。

・「apollostation oil premium 5W-40」(API:SN、ACEA:C3)は、「ZEPRO ユーロスペック 5W-40」(API:SN/CF、ACEA:A3/B3、A3/B4)とは異なる適合規格のため、従来「ZEPRO ユーロスペック 5W-40」で適合していた車種でも、「apollostation oil premium 5W-40」では適合油として推奨されない場合がございます。共に欧州規格ですが、C3 は排ガス対策車、A3/B4 は従来タイプの欧州車対応です。

・ご使用の際には、カーメーカーのオーナーズマニュアルをご参照、またはカーメーカーへお問い合わせいただき、ACEA「A3/B4・A3/B3」適合車には「apollostation oil premium 5W-40 A3/B4」、ACEA「C3」適合車には「apollostation oil premium 5W-40 C3」をご使用下さい。

6. 代表性状

項 目		分析値
密 度 @15°C	g/cm ³	0. 8504
色 相 (ASTM)		淡褐色 L2.0
引 火 点 (COC)	°C	236
動 粘 度	@ 40°C mm ² /s	67. 34
	@100°C mm ² /s	13. 05
粘 度 指 数		199
流 動 点	°C	-45. 0
酸 価	mgKOH/g	1. 76
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	7. 74
硫 酸 灰 分	wt%	0. 80

7. 荷 姿

20Lペール缶、4L缶×6

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで