

apollostation oil 2サイクル

1. 用 途

スクーター・ミニバイクにバイク、草刈り機、農機具、スノーモービル、二輪車などあらゆる 2 サイクルエンジン用オイルです。

※船外機は船外機用オイルをお勧めします。

2. 本 質

自動車技術会が制定する JASO 規格で、最高性能であり最も環境にやさしい「FC」を取得したオイルです。

3. JASO規格

FC

4. 代表性状

項 目		分析値
密 度 @15°C	g/cm ³	0. 8591
色 相 (ASTM)		緑色
引 火 点 (COC)	°C	114
動 粘 度	@ 40°C mm ² /s	53. 71
	@100°C mm ² /s	8. 468
粘 度 指 数		132
流 動 点	°C	-22. 5
酸 価	mgKOH/g	0. 22
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	0. 67
硫 酸 灰 分	wt%	0. 06

5. 荷 姿

200D/M 4L×6 500m リットル缶×20

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで