

apollostation oil CVTF
～ CVTF 車にお乗りの方へ～

1. 用 途

金属ベルトタイプ CVT 専用油オイルです。

CVT 機構の要である、金属ベルトとプーリー間の動力伝達をスムーズに行います。

2. 本 質

出光の最先端技術により、優れた摩耗防止性と伝達トルク容量の高さを実現します。

3. 代表性状

項 目		分析値
密 度 @15°C	g/cm ³	0.8544
色 相 (ASTM)		緑色
引 火 点 (COC)	°C	188
動 粘 度	@ 40°C mm ² /s	34.22
	@100°C mm ² /s	7.006
粘 度 指 数		199
流 動 点	°C	-47.5
酸 価	mgKOH/g	0.84
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	1.04

4. 荷 姿

20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで

MK 2021/10/01