

apollostation oil FLUSH

～ガソリン用フラッシングオイル～

1. 用途

4サイクルエンジン車(ガソリン乗用車, ディーゼル乗用車)のフラッシング専用オイルです。
※エンジンオイルとしては使用できません

2. 本質

エンジン内の汚れやスラッジを除去するため、添加剤を効果的に配合したフラッシング専用のオイルです。

3. 特長

(1)高度に精製したベースオイルを使用しています。

高度に精製したベースオイルを使用しているため、添加剤が最大限に効果を発揮します。

(2)エンジン内の汚れやスラッジを落とすため、清浄分散剤を配合しています。

清浄分散剤を効果的に配合しているため、エンジン内の汚れやスラッジを除去し、エンジンが清浄な状態に回復します。

4. ご使用に際して

オイル交換の際、新しいオイルを入れる前に専用のオイル(エンジンフラッシングオイル)を使って、エンジン内に付着した燃えカスや金属粉などをクリーニングするときに使用します。エンジンオイルを長く使っていると、泥状物質であるスラッジや樹脂状物質であるワニスが発生します。こうした異物をそのままにしておくと、フィルターが詰まったり、オイルが入っているのに潤滑不良が起こったりします。エンジン内の部品の摩耗も早まります。

エンジンフラッシングはオイルフィルターの交換と同じタイミングで行なうことをお勧めします。

5. 代表性状

項目		分析値
密度 @15°C g/cm ³		0. 8768
引火点 (COC) °C		240
動粘度	@ 40°C mm ² /s	57. 01
	@100°C mm ² /s	8. 178
粘度指数		112
流動点 °C		-35. 0
酸価 mgKOH/g		1. 71
塩基価(過塩素酸法) mgKOH/g		4. 75
硫酸灰分 wt%		0. 73

6. 荷姿

200D/M 20L ペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで

MK 2021/10/01