

## apollostation oil Motorcycle 4T

---

1. 用 途

国産のストリート及びオフロードのバイクなど 4 サイクルエンジンオイルです。

2. 本 質

低速回転から高速まで、ギヤチェンジがスムーズです。

3. SAE粘度グレード	JASO
10W-40	MA

## 4. 代表性状

項目		分析値
密度 @15°C g/cm <sup>3</sup>		0.8724
色相 (ASTM)		暗褐色 L4.0
引火点 (COC) °C		226
動粘度	@ 40°C mm <sup>2</sup> /s	90.04
	@ 100°C mm <sup>2</sup> /s	13.62
粘度指数		154
流動点 °C		-42.5
酸価 mgKOH/g		1.94
塩基価(過塩素酸法) mgKOH/g		4.05
硫酸灰分 wt%		0.85

## 5. 荷姿

20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで

MK 2021/10/01