

apollostation oil diesel 10W-30
～ DPF 装置搭載トラック、バス車にお乗りの方へ ～

1. 用途

DPF 装置搭載ディーゼルトラック、バス車専用ディーゼルエンジンオイルです。
優れた清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。

2. 本質

出光グループ独自の高度精製技術によるベースオイル(セミ合成油)と添加剤配合技術による
排出ガス後処理装置搭載のディーゼル乗用車専用エンジンオイルです。

3. 特長

(1) 排出ガス後処理装置に対応するため、特別な添加剤を配合しています。

そのため適合車種・エンジン以外では性能を発揮できません。自動車メーカーの指定
又は推奨を必ずご確認の上、ご使用下さい。

※乗用車用 DPF 搭載の JASO DL-1 規格品を指定又は推奨されている車両にはご使用に
なれません。従来大型車(DPF 未装着)にも DH2 規格オイルはご使用できます。

尿素 SCR 装着車、建設機械、農業機械にもご使用頂けます。

(2) エンジン内を長期にわたりクリーンに保ちます。

4. SAE粘度グレード JASO
10W-30 DH-2

5. 使用上の留意事項

- ・JASO DH-2 規格適合車以外に使用できません。ガソリン車に使用できません。
- ・他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。
- ・規格と粘度グレードは、各車付属の取扱説明書を参照ください。

6. 代表性状

項目		分析値
密度 @15°C g/cm ³		0.8722
色相 (ASTM)		淡褐色 L2.5
引火点 (COC) °C		216
動粘度	@ 40°C mm ² /s	74.43
	@100°C mm ² /s	11.37
粘度指数		145
流動点 °C		-42.5
酸価 mgKOH/g		0.87
塩基価(過塩素酸法) mgKOH/g		6.79
硫酸灰分 wt%		1.09

7. 荷姿

200D/M、20Lペール缶、4L缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで

MK 2021/10/01