

apollostation oil premium0W-8

～ ハイブリット車など 0W-8 推奨車にお乗りの方へ ～

1. 用途

0W-8 推奨車が求める低粘度で省燃費性能を持ちながら清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。

2. 本質

出光グループ独自の化学合成テクノロジーから生まれた 100%合成油の高粘度指数ベースオイルと独自の添加剤配合技術による最高級 0W-8 推奨ガソリン専用エンジンオイルです。

3. 特長

(1) JASO(自動車技術会)から GLV-1 規格に認証されたオイルです。

(2) 0W-8 推奨車専用 環境対応/超省燃費エンジンオイルです。

(2021 年 3 月時点:トヨタヤリス HV、ニッサンデイズ、三菱 EK ワゴン、 X(クロス))

(3) エンジン内を長期にわたりクリーンに保ちます。

4. SAE粘度グレード	JASO
0W-8	GLV-1

5. 使用上の留意事項

- ・0W-8 推奨車以外に使用できません。ディーゼル車には使用できません。
- ・他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。
- ・規格と粘度グレードは、各車付属の取扱説明書を参照ください。

6. 代表性状

項 目		分析値
密 度 @15°C g/cm ³		0. 8451
色 相 (ASTM)		褐色 L4.0
引 火 点 (COC) °C		228
動 粘 度	@ 40°C mm ² /s	25. 63
	@100°C mm ² /s	5. 245
粘 度 指 数		141
流 動 点 °C		-45. 0
酸 価 mgKOH/g		1. 74
塩基価(過塩素酸法) mgKOH/g		4. 40
硫 酸 灰 分 wt%		0. 79

7. 荷 姿

200Lドラム缶、20Lペール缶、4L缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで

MK 2021/10/01