

apollostation oil premium 5W-40 A3/B4

～ 輸入車・スポーツ車にお乗りの方～

1. 用途

高出力車、ターボ車などの過酷な運転条件下においても、優れた清浄性、高温酸化安定性、せん断安定性によりエンジンを保護し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。

2. 本質

出光グループ独自の化学合成テクノロジーから生まれた 100%合成油の高粘度指数ベースオイルと独自の添加剤配合技術による ACEA: A3/B4、A3/B3 適合車用最高級ガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。

3. 特長

(1) 高温・高負荷条件下でも耐久性・耐摩耗性に優れています。

酸化防止剤、粘度指数向上剤、清浄分散剤等を高精度で配合し、ガソリンエンジンオイルの基本性能をバランス良く備えています

(2) 国産ハイパワー車、ヨーロッパ車にも適しています。

承認: BMW Longlife-01、メルセデスベンツ 229.3/229.5、ポルシェ A40、VW 502_00/505_00

(3) 清浄分散剤を効果的に配合することで、エンジン内部でデポジットが生成する事を防いでエンジン内を長期にわたりクリーンに保ちます。

(4) ターボ車にも適しています。

| | | |
|--------------|-------------|--------|
| 4. SAE粘度グレード | ACEA | API 規格 |
| 5W-40 | A3/B4、A3/B3 | SN/CF |

5. 使用上の留意事項

・他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。

・「apollostation oil premium 5W-40」(API:SN、ACEA:C3)は、「ZEPRO ユーロスペック 5W-40」(API:SN/CF、ACEA:A3/B3,A3/B4)とは異なる適合規格のため、従来「ZEPRO ユーロスペック 5W-40」で適合していた車種でも、「apollostation oil premium 5W-40」では適合油として推奨されない場合がございます。

ご利用の際にはカーメーカーのオーナーズマニュアルのご参照、またはカーメーカーへお問い合わせいただき、ACEA「C3」適合車種には「apollostation oil premium 5W-40」、ACEA「A3/B4・A3/B3」適合車種には「apollostation oil premium A3/B4 5W-40」をお願いします。

6. 代表性状

| 項 目 | | 分析値 |
|-------------|---------------------------|----------|
| 密 度 | @15°C g/cm ³ | 0. 8526 |
| 色 相 (ASTM) | | 淡褐色 L2.5 |
| 引 火 点 (COC) | °C | 234 |
| 動 粘 度 | @ 40°C mm ² /s | 86. 48 |
| | @100°C mm ² /s | 14. 2 |
| 粘 度 指 数 | | 170 |
| 流 動 点 | °C | -42. 5 |
| 酸 価 | mgKOH/g | 1. 99 |
| 塩基価(過塩素酸法) | mgKOH/g | 7. 46 |
| 硫 酸 灰 分 | wt% | 1. 01 |

7. 荷 姿

20Lペール缶、4L缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで

MK 2021/10/01