リサイクルフィルムのご提案

ポリオレフィン系PIRフィルム（開発品）

コンセプト

●複数拠点で製造方法や使用樹脂の異なるフィルムを製造・販売しているメリットを活かして
マテリアルリサイクルフィルムをご提案します。

Tダイフィルム工場（九十九里サイト）

組成、衛生性、管理状態の明確なオフ品を相互に融通

インフレフィルム工場（蓮沼サイト）

下のテーブルに展示しているL-LDPE系PIRフィルム、PP系PIRフィルムの実物をご確認ください。

ポリアミドリサイクルフィルムのご提案（開発検討品）

コンセプト

●ポリアミドを含むPCR、PIR材を
マテリアルリサイクルした
フィルムを提案します。
ポリアミドを使用可能な
循環型社会を実現します。

層構成

ラミネート層	LLDPE
中間層	**PAリサイクル材**+LLDPE
シール層	LLDPE

サンプル		LS-711C	リサイクルフィルム ＊55%回収
厚み（μm）		50	50
弾性率（MPa）	MD	160	220
	TD	170	260
破断強度（MPa）	MD	44	38
	TD	41	37
伸び（%）	MD	630	510
	TD	650	600
衝撃強度（J）	1.0インチ	3.0	2.7
引裂強度（N）	MD	6.7	3.4
	TD	7.8	4.3
突刺強度（N）		3.2	3.3
耐屈曲ピンホール（個/A4）		9.3	13.7
ヘイズ（%）		6.7	9.9

＊包材構成はNy(#15)//LL(#100)

※本カタログに記載されたデータは、特定条件で得られた測定値の代表例であり保証値ではありません
※本カタログに記載されている用途は、本製品の当該用途への適用結果を保証するものではありません
※本カタログで紹介した用途の使用に際しては、工業所有権にもご注意下さい
※本カタログの内容は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい
※ユニラックス、ユニクレスト、ユニロンは出光ユニテック株式会社の登録商標です

idemitsu
出光ユニテック株式会社
Idemitsu Unitech Co.,Ltd.