

機能性インフレーションフィルムのご紹介

◎コンセプト

- Tダイ法に比べ、小ロットで製造できるのでお客様の細かなご要望に対応した機能性フィルムを提供できる。

原料面
樹脂デザイン
着色顔料の使用
改質剤



装置面
共押出多層
成形条件
厚み構成

◎ご提供できる機能の例



◎機能の組合せ例

●多層構成のイメージ



食品接触層への機能付与	中間層・外層への機能付与			フィルム全体での機能付与		
	着色	遮光	耐衝撃	無添加	低臭	易カット
2室分離	○	○	△	×	×	△
EP	○	○	×	×	×	△
撥液	○	◎	○	×	△	○
帯電防止	○	◎	◎	×	△	○

◎検討例あり ○組合せ可 △検討可 ×組合せ不可

※本カタログに記載されたデータは、特定条件で得られた測定値の代表例であり保証値ではありません
 ※本カタログに記載されている用途は、本製品の当該用途への適用結果を保証するものではありません
 ※本カタログで紹介した用途の使用に際しては、工業所有権にもご注意下さい
 ※本カタログの内容は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい
 ※ユニラックス、ユニクレスト、ユニロンは出光ユニテック株式会社の登録商標です

