

プラロック™

一般ジッパーテープ（ポリエチレンフィルム対応）

ポリエチレンフィルムを使用する包装に対応したLDPE/L-LDPE系ジッパーテープです。

なかでも多層グレードは、シール性能の向上による加工の高速化やシール部位の美麗性向上に貢献します。

分類	グレード名	テープ幅 (mm)	嵌合強度※1		シーラント	特長
			開口側	非開口側		
一般ジッパーテープ (ポリエチレンフィルム対応)	MFL-806	12	開口側	12	PE	スタンダード、L L 多層、低温シール
			非開口側	40		
	MFL-807Z1	12	開口側	12		L L 多層、高嵌合強度、低温シール
			非開口側	45		
	LL-210Z1	12	開口側	12		スタンダード、高嵌合強度
			非開口側	55		
	LL-217Z1	13	開口側	25		スタンダード、高嵌合強度
			非開口側	65		
	LL-260	12	開口側	12		スタンダード、粉用
			非開口側	45		
	MFL-804K	6	開口側	12		形状保持、低温シール
			非開口側	75		

※ 嵌合強度：単位 (N/50mm)、試験法 (出光法)

※ 本資料に記載されたデータは、特定条件で得られた測定値の代表例です。

※ 本資料の内容は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※ ISO9001認証取得済工場にて生産されています。

 出光ユニテック株式会社
TEL : 03-6865-8840 (代表)