

プラロック™

環境対応ジッパー

今やプラスチック包装は「フードロス低減」等 に貢献する社会的意義の高い必需品です。一方で海洋プラスチック問題・廃棄物問題が叫ばれる中、出光は環境負荷低減を包装材料メーカーの最重要課題と位置付け積極的に取り組んでいます。プラロック™ 環境対応ジッパーは「リサイクル促進」「生分解性」「バイオマス」を主な切り口とした未来志向のジッパーテープです。

分類	グレード名	テープ幅 (mm)	嵌合強度※1		シーラント	特長	
			開口側	非開口側			
環境対応ジッパー	MFL-805X	13	開口側	12	PE	スタンダード、PEリサイクル対応	
			非開口側	40			
	MFL-809S1X	21	開口側	12		PE	充填適性、易開封、重量物向け、PEリサイクル対応
			非開口側	40			
	MFL-823X	19	開口側	12		PE	易開封、PEリサイクル対応
			非開口側	35			
	MFS-406	12	開口側	12	PBS	スタンダード、生分解性	
			非開口側	50			
	LL-266X	12	開口側	12	PE	スタンダード、バイオマス	
			非開口側	40			

- ※ 嵌合強度：単位 (N/50mm)、試験法 (出光法)
- ※ 本資料に記載されたデータは、特定条件で得られた測定値の代表例です。
- ※ 本資料の内容は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ※ ISO9001認証取得済工場にて生産されています。

 出光ユニテック株式会社
TEL : 03-6865-8840 (代表)