

プラロック™

一般ジッパーテープ（ポリエチレン/ポリプロピレンフィルム兼用）

特殊シール層の採用によりポリエチレンフィルム/ポリプロピレンフィルムの両方に対応したジッパーテープです。
シール層と高剛性層の融点差により加工性が向上し、仕上がりの美しさに貢献します。

分類	グレード名	テープ幅 (mm)	嵌合強度※1		シーラント	特長	
一般ジッパーテープ (ポリエチレン/ポリプロピレン兼用)	MFB-906Z1	12	開口側	12	PE/PP	スタンダード、低温シール	
			非開口側	75			
	MFB-909	12	開口側	12		超低温シール	
			非開口側	75			
	MFB-995	17	開口側	12		易グリップ、低温シール	
			非開口側	90			
	MFB-997	14	開口側	12			粉対応、低温シール
			非開口側	85			
	MFB-986	12	開口側	12		粉対応、低温シール	
			非開口側	50			

- ※ 嵌合強度：単位（N/50mm）、試験法（出光法）
- ※ 本資料に記載されたデータは、特定条件で得られた測定値の代表例です。
- ※ 本資料の内容は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ※ ISO9001認証取得済工場にて生産されています。

 出光ユニテック株式会社
TEL : 03-6865-8840 (代表)