

プラロック™ 高機能ジッパー

出光はジッパーテープのリーディングメーカーとして、お客様のニーズを細やかに
新商品開発に反映させ、ジッパー包装の利便性・機能性向上に常に取り組んでいます。
次世代パッケージの開発にお客様と共に

分類	グレード名	テープ幅 (mm)	嵌合強度※1		シーラント	特長
			開口側	非開口側		
医療品用ジッパー	M-700	13	開口側	12	EMAA	パップ剤用、低温シール
			非開口側	55		
	M-701	13	開口側	12		
			非開口側	45		
	MFL-802	7	開口側	12	PE	
			非開口側	40		
	MFL-808Z1	13	開口側	12		
			非開口側	40		
レトルト/レンジアップ対応ジッパー	MFP-306Z2	12	開口側	10	PP	レトルト対応
			非開口側	100		
	MFP-339Z3	19	開口側	10		水密レトルト対応、レンジアップ
			非開口側	75		
自動包装機(FFS機)用ジッパー	MFB-948Z2	24	開口側	12	PE/PP	FFS機対応、低温シール
			非開口側	75		
	MFL-848	24	開口側	30	PE	
			非開口側	60		
氷・液体包装用ジッパー	LL-252	15	開口側	12	PE	Wジッパー
			非開口側	50		
	MFL-833W	19	開口側	20		高密封、Wジッパー
			非開口側	20		
出光ドラムシールユニット 対応ジッパー	MFB-900ツガイ	3	開口側	12	PE/PP	スタンダード、細幅、低温シール
			非開口側	65		
	MFB-901	7	開口側	12		
			非開口側	80		
	MFB-907	12	開口側	12		
			非開口側	85		

- ※ 嵌合強度：単位 (N/50mm)、試験法 (出光法)
- ※ 本資料に記載されたデータは、特定条件で得られた測定値の代表例です。
- ※ 本資料の内容は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ※ ISO9001認証取得済工場にて生産されています。