

ダフニー マリンオイル SXマルチ

～船用4サイクルディーゼルエンジン油～

1. 用 途

船舶、発電機等のトランクタイプディーゼルエンジンのクランクケース用エンジンオイルです。

2. 本 質

高度に水素化改質したパラフィン系の基油に、高い酸中和能をもった清浄分散剤、酸化防止剤、腐食防止剤、ならびに粘度指数向上剤等の各種添加剤を加えたHD(ヘビーデューティ)タイプのマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。APIサービス分類のCFに相当します。

3. 特 長

- (1) エンジンの摩擦損失を減らし、燃料消費を減少できます。
- (2) オイルの消費を少なく抑えます。
- (3) 優れた清浄分散性を有し、ピストンおよびクランクケースを清浄に保ちます。
- (4) 優れた酸化安定性を有し、オイル寿命を延長できます。
- (5) 低温始動性が優れています。

4. 粘度グレード

15W/40

5. ダフニー マリンオイル SXマルチの分析例

項 目		分析値
密 度	(15°C) g/cm ³	0.8850
色 相	(ASTM)	L6.5
引 火 点	°C	232
粘 度	@ 40°C mm ² /s	114.4
	@100°C mm ² /s	14.85
粘 度 指 数		134
流 動 点	°C	-30.0
塩 基 価	mgKOH/g	12.2
硫 酸 灰 分	wt%	1.64
泡 立 ち mL	@ 24°C	10> - 0
	@ 93.5°C	50> - 0
	@ 24 → 93.5°C	10> - 0

6. 荷姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで

2023/12/22