

ダフニー ステンレスロールオイルX

～ステンレス向け冷間圧延油～

1.用 途

本油は、圧延速度の増大、圧下率の増大等、生産性向上に寄与すべく、各種添加剤を効果的に配合したステンレス用冷間圧延油です。

2.特 長

- (1) 高压下に於いて優れた圧延性能を有します。
- (2) フィルターろ過性に優れます。
- (3) 脱脂性、焼鈍性、光沢性に優れます。
- (4) 酸化安定性に優れます。

3.ダフニー ステンレスロールオイル X の分析例

項 目	分 析 値
密度 @15°C g/cm ³	0.8592
色 (セーボルト)	+30
引火点(COC) °C	194
動粘度 @40°C mm ² /s	15.11
けん化価	35.0
酸価 mgKOH/g	0.12

4.荷 姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで