

ダフニー ステンレスロールオイルX-60

～ステンレス向け冷間圧延油～

1. 用途

本油は、圧延速度の増大、圧下率の増大等、生産性向上に寄与すべく、各種添加剤を効果的に配合したステンレス用冷間圧延油です。

2. 特長

- (1) 圧延速度、圧下率の上昇が期待できます。
- (2) フィルターろ過性に優れます。
- (3) 脱脂性、焼鈍性、光沢性に優れます。
- (4) 酸化安定性に優れます。

3. ダフニー ステンレスロールオイルX-60の分析例

項目	分析値
密度 @15°C g/cm ³	0.8600
色 (ASTM)	L0.5
引火点(COC) °C	176
動粘度 @40°C mm ² /s	10.32
	@100°C mm ² /s
けん化価	28.5
酸価 mgKOH/g	2.30

4. 荷姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで