

ダフニー ポリッシングオイル43

～ステンレス仕上げベルト研削油～

1. 用途

本油は水素化改質精製のパラフィン系鉱油を基油として、研削性向上剤、ミスト抑制剤を配合した仕上げベルト研削油です。

2. 特長

- (1) 安全・快適な作業環境を作ります。無色・無臭の最高度精製油です。
- (2) カブレ・カユミを誘発しにくい油剤です。
- (3) ゴムとの相性が良く、膨潤性が僅少です。
- (4) ミスト発生が少ない油剤です。

3. ダフニー ポリッシングオイル43の分析例

項目	分析値
密度 @15°C g/cm ³	0.8581
色 (セーボルト)	+28
引火点(COC) °C	156
動粘度 @40°C mm ² /s	8.583
	@100°C mm ² /s
酸価 mgKOH/g	0.38
硫黄分 wt%	0.01 >

4. 荷姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から 'お問い合わせ事例のご紹介' まで