

ダフニー ポリッシングオイルT-1

～ステンレス向けベルト研削油～

1. 用途

本油は水素化改質精製のパラフィン系鉱油を基油として、厳選した研削性向上剤等を効果的に配合したベルト研削油です。

2. 特長

- (1) 低臭気であるため快適な作業環境が保てます。
- (2) 従来の活性硫黄系油剤と同等以上の研削性を有します。
- (3) 研削時に発生する火花を低減し、火災発生の低減に寄与します。
- (4) コンタクトホイール等ゴム材質に対する影響は極めて僅かです。
- (5) 基油の芳香族成分が極めて少ない為、カユミ・カブレを誘発しにくい油剤です。

3. ダフニー ポリッシングオイルT-1の分析例

項目	分析値
密度 @15°C g/cm ³	0.8691
引火点(COC) °C	164
動粘度 @40°C mm ² /s	8.365
酸価 mgKOH/g	0.18
流動点 °C	-37.5

4. 荷姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで