

## ダフニー ロールオイルCU-50K

～銅向け冷間圧延油～

### 1. 用途

本油は高精製度ベースオイルに各種油性向上剤、酸化防止剤等を配合した銅・銅合金用冷間圧延油です。

### 2. 特長

- (1) 効果的な油性向上剤の配合によりヘリングボーン、リダクションマーク双方の防止効果に優れた特性を発揮します。
- (2) 優れた表面光沢性を示します。
- (3) 高精製ベースオイル、優れた酸化安定性を有します。
- (4) 適切な添加剤の選定により焼鈍性に優れます。

### 3. ダフニー ロールオイルCU-50Kの分析例

項目	分析値
密度 @15°C g/cm <sup>3</sup>	0.8595
色 (ASTM)	L0.5
引火点(COC) °C	158
動粘度 @40°C mm <sup>2</sup> /s	7.715
	@100°C mm <sup>2</sup> /s
けん化価	10.5
酸価 mgKOH/g	0.00

### 4. 荷姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで