Idemitsu スーパーコート AQ-DP

～暴露防錆性に優れるソリューション型水溶性防錆剤～

１．用　途

熱処理、鋳造、鍛造等、熱源近くでの防錆処理に最適で、火災対策、消防法対策に貢献します。

２．本　質

各種防錆添加剤を最適配合したソリューションタイプの水溶性防錆剤です。“べたつき”の原因となるオイル、ワックスを配合していないにもかかわらず、強い暴露防錆性を示します。

３．特　長

（１）水溶性でありながら高い暴露防錆性を示します（防錆の目安；屋内無梱包 1 か月@10-15%）
　　熱源近くの防錆処理において、油性防錆油からの変更を可能にします。
（２）乾燥後のべとつき感がほとんどありません。
（３）炭化水素系洗浄剤、アルカリ洗浄剤で容易に脱脂出来ます。
（４）非常に高い耐腐敗性を有し、防錆槽での腐敗が進行しにくいです。
（５）希釈して使用するため、経済的です。

４．代表性状

項　　目			代表値(原液)
密　　度	@15℃	g/cm^3	1.00
動 粘 度	@40℃	mm^2/s	51.55
pH	10 倍希釈		9.3
色調			淡褐色
形態			透明液体

５．取り扱い上の注意

（１）体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。皮膚に触れた場合はセッケンでよく洗うとともに保護クリームをご使用下さい。
（２）誤飲防止に努めて下さい。
（３）防錆処理の前工程、塗油方法、水質、ご使用条件等によって性能を発揮できない場合があります。ご使用あたっては十分にご確認下さい。
（４）推奨濃度は 5-30%です。防錆性能が不足する場合、濃度を高くしてご使用下さい。
（５）本品はロットにより外観（色）に多少バラツキがございますが、性能上は問題ありません安心してご使用下さい。

（６）希釈液は静置すると一部成分が分離する可能性がありますが、性能上は問題ありません。各段
してご使用ください。

６．荷　姿

２００Ｌドラム缶、２０Ｌペール缶

７．糖度-濃度線図



●本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データーシート」（SDS）及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
●「製品安全データーシート」は、ホームページ（https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/）からダウンロードできます。
●ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
●掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。
予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社　潤滑油二部

潤滑油・グリースのお問合せは https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/ から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで