

ダフニー オイルコートKD-5

～溶剤希釈型長期防錆油～

1. 用 途

各種金属加工品の出荷，長期保管時防錆油として適用いただけます。

(適用例)

- (1) 自動車車体ノックダウン部品の出荷防錆油
- (2) 治工具，計測器具等の長期保管防錆油
- (3) 各種プレス加工製品の長期保管防錆油

2. 本 質

高度精製基油に各種防錆添加剤を有効に配合したオイルタイプ防錆油です。

3. 特 長

(1) 低粘度でありながら，強力な防錆力を有しています。

特に表面処理鋼板の白サビ防止，アルミ鋳物製品の防錆に大きな効果を発揮します。

(2) 作業性が良好です。

低粘度で油切れ性に優れておりますので，処理スピードがアップします。

4. 一般性状

| 項目 | | 分析値 |
|------------|-------------------------|----------|
| 密度 | (15°C)g/cm ³ | 0.8535 |
| 外観 | | 淡黄色 くもり |
| 引火点(PM) | °C | 84 |
| 動粘度@40°C | mm ² /s | 6.181 |
| 流動点 | °C | -40以下 |
| 全酸価 | mgKOH/g | 0.36 |
| 全塩基価 | mgKOH/g | 4.24 |
| ケン化価 | mgKOH/g | 11.5 |
| 湿潤試験 | Hrs | 480(A)以上 |
| 塩水噴霧試験 | Hrs | 48(A)以上 |
| 危険物分類(第四類) | | 第三石油類 |

<ご使用上の注意>

- (1) 体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。皮膚に触れた場合は石鹼水で洗うと共に保護クリーム等をご使用下さい。
- (2) 寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、簡単な攪拌や揺動で分散しますので、実用上支障ありません。

5. 荷姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで