

イデミツ スーパーコート RS

～水置換性と防錆性を高次元で両立した高性能防錆油～

1. 用途

本油は、極低粘度タイプの水置換洗浄兼中長期防錆油です。対象物表面の水分を迅速に除去し、かつ強力な防錆効果を発揮し、製品保管中の品質不良（錆、粘着物、白残り等）を大幅に削減します。

2. 特長

- (1) 極めて優れた水置換性を有しながら、高い防錆性を発揮します。（目安：屋内防錆 3～6か月）
- (2) 優れた水分離性により容易にドレンアウトでき、長期にわたり安定した性能を維持できます。
- (3) 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液や炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。
- (4) 高精製基油の使用により、臭気が少なく労務環境の改善に寄与します。

3. 取り扱い上の注意

- (1) 誤飲にご注意ください。
- (2) 熱源や着火源から遠ざけ、換気の良い場所で保管ください。
- (3) 体質によって皮膚がカブレを起こすことがあります。使用後は石ケン水で洗い、保護クリームをご使用ください。

4. 代表性状

試験項目	分析値
動粘度 @40°C mm ² /s	2.5
密度 @15°C g/cm ³	0.81
引火点 (COC) °C	92
湿潤試験 240Hr	A級
塩水噴霧試験 24Hr	A級
色調	褐色
危険物分類(第四類)	第三石油類

5. 荷姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

6. 製品紹介動画

下記URL、もしくは二次元コードからご視聴いただけます。



<https://idemitsu.box.com/s/gk3tii2nh9p8zme6o15s5iy3ii3p9mwq>

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146