

## ダフニー ハイドロリックフルイド

～R&Oタイプの油圧専用油～

---

### 1. 用 途

各種油圧装置の作動油として使用します。

### 2. 本 質

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、各種の添加剤を配合した油圧作動油です。

### 3. 特 長

- (1) 流動点が低く、低温特性が優れています。
- (2) 酸化安定性に優れ、長期間安定した性状を保つことができます。
- (3) 消泡性に優れ、油面の泡を速やかに消すことができます。
- (4) その他、剪断安定性、防錆性など作動油に必要な特性を有しています。

## 4. 一般性状

試 験 項 目	ダフニーハイドロリックフルイド			
	32	46	68	
密度 @15°C g/cm <sup>3</sup>	0.8686	0.8662	0.8690	
色 ASTM	L0.5	L0.5	L0.5	
引火点 COC °C	235	244	252	
動粘度 mm <sup>2</sup> /s	@ 40°C	31.89	45.80	69.14
	@ 100°C	5.456	6.927	9.103
粘度指数	106	107	107	
流動点 °C	-30.0	-25.0	-20.0	
酸価 mgKOH/g	0.08	0.07	0.04	
泡立ち @24°C ml	10-0	0-0	0-0	
銅板腐食 100°C×3h	1(1a)	1(1b)	1(1b)	
消防法危険物分類	第四石油類	第四石油類	第四石油類	

## 5. 荷 姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで