

ダフニーオイルCR10

～無段変速機用潤滑油～

1. 用途

適度なトラクション係数を必要とする無段変速機専用油です。

2. 本質

世界的に数少ないナフテン基油を精製処理油に仕上げ、これに添加剤を加えた高級潤滑油です。

3. 特長

- (1) 酸化安定性に優れていますので、そのためスラッジやカーボンが出にくく、長時間の使用が可能です。
- (2) 素晴らしい低温流動性を有しています。
- (3) ナフテン基でありながらアニリン点が高く、ゴム・パッキン類に対する安定性が優れています。
- (4) 優れた消泡性を有しています。

4. 適用機種

- (1) シンポ工業殿 リングコーン
- (2) 旭精機工業殿 コップ

5. 粘度グレードと相当または該当規格

グレード名	ISO粘度グレード	相当または該当規格	
		SAE NO.	JIS 規格
10	10	—	K 2211 ISO VG10

6. 一般性状

項目	分析値
動粘度 @ 40°C mm ² /s	9.96
密度 15°C g/cm ³	0.907
酸価 mg KOH/g	0.01
引火点 (COC) °C	158
流動点 °C	-50 以下
銅板腐食 100°C × 3h	1 (1B)
色 (ASTM)	L 0.5

7. 荷姿

200Lドラム缶, 20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで