

ダフニー ロックドリルオイル 100

1. 用途

さく岩機、ドリフタ、エアモータ等建設機械や鉱山機械の空気工具用潤滑油です。

2. 本質

高度に精製されたパラフィン系基油に油性向上剤、摩耗防止剤、防錆剤、湿潤剤を配合したオイルです。

3. 特長

- (1) 油膜強度が大きく耐摩耗性にすぐれています。
- (2) 粘着力が大きく、水による油膜強度低下を防ぎます。
- (3) 防錆性に優れます。
- (4) 低温での流動性、噴霧性にすぐれています。
- (5) 低臭気な為、作業環境を快適に保ちます。

4. 推奨温度範囲

0°C~40°C

5. ダフニーロックドリルオイル100の分析例

項目		分析値	
密度 @15°C	g/cm ³	0.8759	
色 (ASTM)	-	L2.0	
引火点 (COC)	°C	252	
動粘度	@40°C	mm ² /s	100.3
	@100°C	mm ² /s	12.06
粘度指数	-	111	
流動点	°C	-15.0	
酸価	mgKOH/g	0.90	

6. 荷 姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで