

ダフニー カットHL-2

～環境にやさしい非塩素系切削油～

1. 用途

ボールラッピングの研削油として使用します。

2. 特長

高度に精製されたベースオイルを使用し、酸化安定性に優れます。また特殊脂肪系の添加剤の使用により、優れたラッピング性能を有します。

3. 代表性状

項目	分析値
密度 [g/cm ³] @15°C	0.8419
色 ASTM D-1500	L0.5
引火点 [°C] (PM)	101
動粘度 [mm ² /s] @40°C	2.4
銅板腐食 100°C × 1h	1
脂肪分 [wt%]	5.0

4. 取扱上の注意事項

- (1) 万一、体質による皮膚障害が生じた場合は、石ケン水で良く洗うとともに保護クリーム等をご使用ください。
- (2) 寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

5. 荷姿

200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ (<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>) からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで