

ダフニー マーグプラス LA15-MF

～環境にやさしい非塩素切削油～

1. 用途

非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般旋削加工、穴明け加工、ドリル加工に適します。

2. 特長

- (1) 本油は高引火点のベースオイル、添加剤をバランスよく配合し、低粘度で第四類第四石油類を実現しました。
- (2) 本油にはミスト防止剤が添加されているため、オイルミストの発生が少なく職場環境をクリーンに保ちます。
- (3) 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。

3. グレードと代表性状

ダフニーマーグプラスLA15-MFの分析例

項目	分析値
密度 (15°C) g/cm ³	0.8357
色相 ASTM	L0.5
引火点 @ C.O.C(°C)	226
動粘度 (40°C)mm ² /s	17.56
銅板腐食 100°C × 1h	1 (1b)

4. 取り扱い上の注意

- (1) 万一、体質により皮膚障害が生じた場合は石鹼水で良く洗うと共に保護クリームをご使用下さい。
- (2) 寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

5. 荷姿

200Lドラム缶、20Lペール

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで