

ダフニー マーグプラスAM20HS

～職場環境に優しい非塩素系自動盤加工油～

切削加工の現場では、雇用問題と相まって、労働環境の改善が急務の一つであると言えます。ダフニーマーグプラスAM20HSは職場環境に優しい、自動盤ガイドブッシュのかじり対策品です。

1. 用途

合金鋼、炭素鋼、ステンレス等の難削材の穴明け加工、ドリル加工及びスイスタイプ自動盤加工に適します。

2. 特長

- (1) 応力緩和剤＝SR剤 (Stress Releaser)と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組合せにより工具－被削材間のクッション性＋剪断抵抗低下を実現した新しいタイプの切削油剤です。
- (2) ミスト防止剤を添加していますので、オイルミストの発生が少なく職場環境をクリーンに保ちます。
- (3) 職場環境(臭気)を考えた、現場に優しい油剤です。
- (4) 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。

3. 一般性状

分析項目	代表性状
動粘度 [mm ² /s] @40°C	20.7
密度 [g/cm ³]	0.9337
色相 ASTM D-1500	L2.5
銅板腐食 100°C×1H	4
硫黄分 [wt%]	8.0
脂肪分 [wt%]	4.7
引火点 [°C] (COC法)	160
危険物分類	3石
JIS規格相当	規格外

4. 荷姿

200Lドラム, 20Lペール

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで