

ダフニーWクリーナーPD

～アルミ・鉄兼用水溶性洗浄油～

1. 用途

ダフニーWクリーナーPDは、アルミ・鉄兼用の水溶性洗浄油として、アルミ耐食性、消泡性、防錆性、耐腐敗性に優れています。

2. 特長

- (1)ダフニーWクリーナーPDは、優れた洗浄性を有し、特に60℃前後の温水環境下においても、アルミ耐食性能、消泡性能の低下がありません。
- (2)硬水安定性に優れ、白残りの少ない油剤です。
- (3)環境へ配慮した溶剤です。
有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)、大気汚染防止法、PRTR法に定める規定物質の非対象品です。

3. 代表性状(分析例)

項目		分析値
密度	(15℃) g/cm ³	1.0332
色相	ASTM	L0.5
粘度	@ 40℃ mm ² /s	2.479
pH	10倍希釈	9.5
外観		淡黄色不透明
危険物分類		非危険物(水溶性)

4. 使用上の注意

- (1)通常、1～10%水溶液で使用します。
錆の防止を重視される場合には3%以上の濃度でご使用下さい。
- (2)常温から使用できます。
シリコン系消泡剤を使用しているため、精密洗浄の際はご注意下さい。

5. 取り扱い上の注意


(1) 体質によっては皮膚障害(かぶれ、発疹)を起こすことがあります。

液が皮膚に触れた場合は、石ケン水でよく洗うとともに、保護クリーム、保護手袋をご使用下さい。

(2) 誤飲防止に努めて下さい。

6. 荷 姿

200Lドラム缶、20Lペール缶



- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

OH 2021/7/13