

ダフニー クリーナー P-1

～ 石油系炭化水素溶剤 ～

1. 用途

ダフニークリーナーP-1 は石油系炭化水素溶剤で、切削加工・プレス加工等で使用の加工油剤の脱脂洗浄に適します。

2. 特徴

- (1) 加工油等鉱物油成分に対して溶解性を有し、優れた洗浄性を発揮します。
- (2) 軽質鉱油をナローカットした低沸点溶剤の為、優れた乾燥性を有します。
- (3) 炭化水素である為、廃油は焼却処理が可能です。汚染物の除去によっては燃料としての再利用も可能な為、経済的です。
- (4) 精製鉱油である為、非鉄金属を腐食させる事はありません。

3. 代表性状

分析項目(単位、測定条件)	ダフニークリーナー P-1	
色 (目視)	無色透明	
色相(セーホルト色)	+30	
動粘度(@40℃、mm ² /s)	0.892	
引火点 (℃)	44	
密度 (@15℃, g/cm ³)	0.778	
酸価 (mgKOH/g)	0.01	
銅版腐食 (100℃, 3h)	1	
アニリン点 (℃)	55	
流動点 (℃)	-50	
硫黄分 (wt%)	0.01>	
分留性状 (℃)	IBP	153
	50%	165
	EP	185
臭気	灯油臭	
芳香族分 (wt%)	18.2	
分類	危険物	第四類第二石油類
	有機溶剤	第三種有機溶剤

4. 荷姿

200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

OH 2021/7/13