

アポロイル オートレックスCP

～コンクリートポンプ・集中給脂用グリース～

1. 用途

コンクリートポンプ車の滑り弁、自動車シャシー、各種プレス機械などの集中給脂用、その他広い用途でご使用いただけます。

精製鉱物油を基油に、リチウム石けんを増ちょう剤として、極圧添加剤を配合した集中給脂用グリースです。

2. 特長

- (1) 極圧性・耐摩耗性が優れ、機械の焼付きや摩耗を抑制します。
- (2) 圧送性が優れ、集中給脂システムに使用可能です。

3. 代表性状

分析項目(単位、測定条件)			代表値		試験方法
NLGI No.			NO.00	NO.000	JIS K2220
増ちょう剤			リチウム		-
基油種類			鉱物油		-
外観			淡黄褐色		目視
混和ちよう度	-	25°C,60W	419	448	JIS K2220 7.
滴点	°C	-	207	168	JIS K2220 8.
銅板腐食	-	100°C,24hr	合格		JIS K2220 9
見掛け粘度	Pa・s	-10°C 10s ⁻¹	20	12	JIS K2220 19

4. 荷姿

16kg缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3168

潤滑油・グリースのお問合せは<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>から「お問い合わせ」まで