

アポロイル マルチレックス

～オートグリスター対応シャーシーグリース～

1. 用途

精製鉱物油を基油に、カルシウム石けんを増ちょう剤とした集中給脂用グリースです。自動車シャーシー、プレス機械等の産業機械の集中給脂装置用、その他広い用途でご使用いただけます。

2. 特長

- (1) 優れた潤滑性、耐水性、圧送性、付着性を有します。
- (2) 圧送性が優れ、集中給脂システムに使用可能です。
- (3) 本製品は、石川島播磨重工業(IHI)株式会社殿の指定グリースです。

3. 使用上の注意事項

- (1) 異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

4. 代表性状

分析項目(単位、測定条件)			代表値		試験方法
NLGI No.			NO.00	NO.0	JIS K2220
増ちょう剤			カルシウム		-
基油種類			鉱物油		-
外観			褐色		目視
混和ちょう度	-	25°C,60W	413	366	JIS K2220 7.
滴点	°C	-	89	90	JIS K2220 8.
銅板腐食	-	100°C,24hr	合格		JIS K2220 9
消防法危険物分類			指定可燃物 可燃性固体類		-

5. 荷姿

16kg缶、300g×24本(チューブカートリッジ)

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3168

潤滑油・グリースのお問合せは<https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/>から‘お問い合わせ’まで